

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-perform-surgearrest-8-outl-p-218661.html>



APC Perform. SurgeArrest 8 Outl

Cena	308,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFIPX
Kod producenta	PMF83VT-FR
Kod EAN	0731304313601

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **EMI/RFI filtry hałasu:** 60 dB
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,001 ms
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Faks, Adapter koncentryczny, Modem, Telefon
- **Pobór szczytowy, tryb powszechny:** 48000 A
- **Moc szczytowa:** 2300 W
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 2690 J
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Szerokość produktu:** 327 mm
- **Waga produktu:** 940 g
- **Wysokość produktu:** 62 mm
- **Długość kabla:** 3 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,08 kg
- **Szerokość opakowania:** 365 mm
- **Wysokość opakowania:** 64 mm
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Liczba portów RJ-11:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85364900
- **Diody LED:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Cechy:

- **EMI/RFI filtry hałasu:** 60 dB

-
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,001 ms
 - **Filtr EMI/RFI:** Tak
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Faks, Adapter koncentryczny, Modem, Telefon

Moc:

- **Pobór szczytowy, tryb powszechny:** 48000 A
- **Moc szczytowa:** 2300 W
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 2690 J
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Szerokość produktu:** 327 mm
- **Waga produktu:** 940 g
- **Wysokość produktu:** 62 mm
- **Długość kabla:** 3 m

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,08 kg
- **Szerokość opakowania:** 365 mm
- **Wysokość opakowania:** 64 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów RJ-11:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85364900

Wskazywanie:

- **Diody LED:** Tak