

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-smart-ups-1000va-lcd-rm-2u-230v-with-smartconnect-p-214527.html>

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect



Cena	4 327,80 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDZDI
Kod producenta	SMT1000RM12UC
Kod EAN	0731304332985

Opis produktu

- **Kompensacja temperatury napięcia:** Tak
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 459 J
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Auto-restart:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Moc rzeczywista:** 700 W
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 10 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Waga produktu:** 22,5 kg
- **Głębokość produktu:** 477 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Software CD:** Tak
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 603 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 31,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 251 mm
- **Szerokość opakowania:** 594 mm
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** RS-232, Kabel USB

-
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **SmartSlot:** Tak
 - **Interfejs szeregowy:** Tak
 - **Typ portu USB:** USB Typu-A
 - **Interfejs SCSI:** RJ-45
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
 - **Typy wyjść AC:** C13 panel
 - **Żywotność baterii (max):** 6 lat
 - **Kasetka na zapasowe baterie:** APCRBC132
 - **Czas ładowania:** 3 h
 - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Zimny start:** Tak
 - **Automatyczny test baterii:** Tak
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
 - **Produktów na palecie:** 8 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 1165,17
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kompensacja temperatury napięcia:** Tak
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 459 J
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Auto-restart:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Moc rzeczywista:** 700 W
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 10 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 2U

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Waga produktu:** 22,5 kg
- **Głębokość produktu:** 477 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Dane opakowania:

- **Software CD:** Tak
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 603 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 31,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 251 mm
- **Szerokość opakowania:** 594 mm

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** RS-232, Kabel USB

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **SmartSlot:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu-A
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel

Bateria:

- **Żywotność baterii (max):** 6 lat
- **Kasetka na zapasowe baterie:** APCRBC132
- **Czas ładowania:** 3 h
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 8 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 1165,17

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium