

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-smart-ups-1500va-lcd-rm-2u-230v-with-network-card-p-214531.html>

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with Network Card



Cena	7 123,68 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDYZR
Kod producenta	SMT1500RM12UNC
Kod EAN	0731304327684
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Moc rzeczywista:** 1000 W
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 459 J
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** 0
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 2 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Auto-restart:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Poziom hałasu:** 46 dB
- **Układ:** Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Głębokość produktu:** 457 mm
- **Waga produktu:** 28,6 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Głębokość opakowania:** 603 mm
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 594 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 31,8 kg
- **Wysokość opakowania:** 251 mm
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

-
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Typy wyjść AC:** C14 panel, C13 panel
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Wtyczka:** C14 panel
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
 - **Zimny start:** Tak
 - **Pojemność baterii:** 432 Ah
 - **Czas ładowania:** 3 h
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
 - **Automatyczny test baterii:** Tak
 - **Napięcie operacyjne:** 230 V
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 1407,66
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Produktów na palecie:** 8 szt.
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Moc rzeczywista:** 1000 W
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 459 J
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** 0
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 2 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Auto-restart:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Poziom hałasu:** 46 dB

Konstrukcja:

- **Układ:** Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Głębokość produktu:** 457 mm
- **Waga produktu:** 28,6 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C

Dane opakowania:

-
- **Głębokość opakowania:** 603 mm
 - **Płyta ze sterownikami:** Tak
 - **Szerokość opakowania:** 594 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 31,8 kg
 - **Wysokość opakowania:** 251 mm

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C14 panel, C13 panel
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 432 Ah
- **Czas ładowania:** 3 h
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Napięcie operacyjne:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 1407,66
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Produktów na palecie:** 8 szt.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium