

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-smart-ups-2200va-lcd-rm-2u-230v-p-220102.html>

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V



Cena	9 495,30 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDWU2
Kod producenta	SMT2200RMI2UC
Kod EAN	0731304337324

Opis produktu

- **Wartość znamionowa udaru energii:** 375 J
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Moc rzeczywista:** 1980 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Układ:** Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 2 m
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Głębokość produktu:** 683 mm
- **Waga produktu:** 42,3 kg
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Głębokość opakowania:** 980 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 49,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 600 mm
- **Software CD:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 254 mm
- **Przewody:** RS-232, Kabel USB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Typ portu USB:** USB Typu-A
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Port USB:** Tak

-
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
 - **Typy wyjść AC:** IEC 60320
 - **SmartSlot:** Tak
 - **Interfejs SCSI:** RJ-45
 - **Czas ładowania:** 3 h
 - **Żywotność baterii (max):** 5 lat
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Kasetka na zapasowe baterie:** RBC43
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Produktów na palecie:** 8 szt.
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 3416,11
 - **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wartość znamionowa udaru energii:** 375 J
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Moc rzeczywista:** 1980 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA

Konstrukcja:

- **Układ:** Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 2 m

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Głębokość produktu:** 683 mm
- **Waga produktu:** 42,3 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 980 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 49,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 600 mm

-
- **Software CD:** Tak
 - **Wysokość opakowania:** 254 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** RS-232, Kabel USB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Typ portu USB:** USB Typu-A
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** IEC 60320
- **SmartSlot:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RJ-45

Bateria:

- **Czas ładowania:** 3 h
- **Żywotność baterii (max):** 5 lat
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Kasetka na zapasowe baterie:** RBC43
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Produktów na palecie:** 8 szt.
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 3416,11

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium