

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-smart-ups-3000va-lcd-rm-2u-230v-with-network-card-p-226722.html>BRAK
ZDJĘCIA

APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with Network Card

Cena	14 727,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROGAN
Kod producenta	SMT3000RMIZUNC
Kod EAN	0731304327707

Opis produktu

- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 320 J
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** 0
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Auto-restart:** Tak
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Długość kabla:** 2 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Rack
- **Szerokość produktu:** 480 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 683 mm
- **Waga produktu:** 44,2 kg
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 980 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 51,6 kg
- **Wysokość opakowania:** 254 mm
- **Szerokość opakowania:** 600 mm
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB

-
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Typy wyjść AC:** C20 panel, C13 panel, C19 panel
 - **Wtyczka:** C20 panel
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
 - **Zimny start:** Tak
 - **Pojemność baterii:** 547 Ah
 - **Czas ładowania:** 3 h
 - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Automatyczny test baterii:** Tak
 - **Napięcie operacyjne:** 230 V
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Produktów na palecie:** 8 szt.
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2958,37
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium

Specyfikacja:

Cechy:

- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 320 J
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** 0
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Auto-restart:** Tak
- **Poziom hałasu:** 55 dB

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Długość kabla:** 2 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Rack

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 480 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 683 mm
- **Waga produktu:** 44,2 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C

Dane opakowania:

-
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
 - **Głębokość opakowania:** 980 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 51,6 kg
 - **Wysokość opakowania:** 254 mm
 - **Szerokość opakowania:** 600 mm

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C20 panel, C13 panel, C19 panel
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 547 Ah
- **Czas ładowania:** 3 h
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Automatyczny test baterii:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Napięcie operacyjne:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Produktów na palecie:** 8 szt.
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2958,37

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium