

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-smart-ups-3000va-lcd-rm-2u-230v-with-smartconnect-p-214448.html>

APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect



Cena	11 483,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZB5
Kod producenta	SMT3000RM12UC
Kod EAN	0731304337348

Opis produktu

- **Poziom hałas:** 55 dB
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 320 J
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Czas użytkowania (min):** 4 ms
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Wydajność:** 98,9%
- **Czas użytkowania (max):** 8 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Auto-restart:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 2 m
- **Układ:** Rack
- **Diody LED:** Status
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Głębokość produktu:** 683 mm
- **Waga produktu:** 44,3 kg
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Głębokość opakowania:** 980 mm
- **Szerokość opakowania:** 600 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 51,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 254 mm
- **Software CD:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** RS-232, Kabel USB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

-
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
 - **Wtyczka:** C20 panel
 - **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
 - **Ilość zwopek wyjściowych IEC:** 3
 - **Port USB:** Tak
 - **Interfejs szeregowy:** Tak
 - **SmartSlot:** Tak
 - **Interfejs SCSI:** RJ-45
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Żywotność baterii (max):** 5 lat
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11,5 min
 - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
 - **Pojemność baterii:** 547 VAh
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3,2 min
 - **Zimny start:** Tak
 - **Czas ładowania:** 3 h
 - **Automatyczny test baterii:** Tak
 - **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
 - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2968,55
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 320 J
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Czas użytkowania (min):** 4 ms
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Wydajność:** 98,9%
- **Czas użytkowania (max):** 8 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Auto-restart:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 2 m
- **Układ:** Rack
- **Diody LED:** Status
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 683 mm
- **Waga produktu:** 44,3 kg
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

-
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 980 mm
- **Szerokość opakowania:** 600 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 51,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 254 mm
- **Software CD:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** RS-232, Kabel USB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
- **Ilość zworek wyjściowych IEC:** 3
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **SmartSlot:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RJ-45

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Żywotność baterii (max):** 5 lat
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11,5 min
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Pojemność baterii:** 547 VAh
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3,2 min
- **Zimny start:** Tak
- **Czas ładowania:** 3 h
- **Automatyczny test baterii:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2968,55

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium