Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 09:57

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/apc-smart-ups-c-1000va-lcd-230v-with-smartconnect-p-214540.html

APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect

Cena	**2 697,77 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0155**
Kod producenta	**SMC1000IC**
Kod EAN	**731304332947**
PKWiU	**27.90.41.0**

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Poziom hałasu:** 41 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Kompensacja temperatury napięcia:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Auto-restart:** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 455 J
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Mini Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Szerokość produktu:** 171 mm
- **Wysokość produktu:** 219 mm
- **Waga produktu:** 17,3 kg
- **Głębokość produktu:** 439 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Szerokość opakowania:** 328 mm
- **Wysokość opakowania:** 376 mm
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1

- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Czas ładowania:** 3 h
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Żywotność baterii (max):** 5 lat
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 853,59
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista**: 600 W
- **Słyszalny alarm**: Tak
- **Zarządzanie przez stronę www**: Tak
- **Poziom hałasu**: 41 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc**: 1 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR)**: Tak
- **Kompensacja temperatury napięcia**: Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)**: 300 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)**: 220 V
- **Poziom THD prądu wyjściowego**: 5%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)**: 240 V
- **Frekwencja wyjściowa**: 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)**: 170 V
- **Częstotliwość wejściowa**: 50/60 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia**: Tak
- **Topologia UPS**: Technologia line-interactive
- **Auto-restart**: Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii**: 455 J
- **Tryby alarmu dźwiękowego**: Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy**: Sinus

Konstrukcja:

- **Kolor produktu**: Czarny
- **Układ**: Mini Tower
- **Diody LED**: Tak
- **Typ wyświetlacza**: LCD

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu**: 171 mm
- **Wysokość produktu**: 219 mm
- **Waga produktu**: 17,3 kg
- **Głębokość produktu**: 439 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej**: 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja)**: 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)**: 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna**: 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie)**: -15 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)**: 0 - 15000 m

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania**: 328 mm
- **Wysokość opakowania**: 376 mm

- **Płyta ze sterownikami**: Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody**: Kabel USB

Porty i interfejsy:

- **Port USB**: Tak
- **Liczba portów USB 2.0**: 1
- **Wtyczka**: C14 panel
- **Szeregowe porty komunikacyjne**: 1
- **Ilość gniazd sieciowych**: 8 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)**: 1
- **Typy wyjść AC**: C13 panel

Bateria:

- **Rodzaj baterii**: Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start**: Tak
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy**: Tak
- **Czas ładowania**: 3 h
- **Automatyczny test baterii**: Tak
- **Żywotność baterii (max)**: 5 lat

Dane logistyczne:

- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)**: 853,59
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS)**: 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia**: Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)**: Green Premium