

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-smart-ups-c-1000va-lcd-230v-with-smartconnect-p-214547.html>



APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect

Cena	2 763,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZ15
Kod producenta	SMC1000IC
Kod EAN	0731304332947

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Kompensacja temperatury napięcia:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 455 J
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Auto-restart:** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Poziom hałasu:** 41 dB
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Mini Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Głębokość produktu:** 439 mm
- **Wysokość produktu:** 219 mm
- **Szerokość produktu:** 171 mm
- **Waga produktu:** 17,3 kg
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Software CD:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 595 mm
- **Wysokość opakowania:** 376 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,6 kg
- **Szerokość opakowania:** 328 mm
- **Przewody:** Kabel USB
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port USB:** Tak

-
- **Wtyczka:** C14 panel
 - **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
 - **Zimny start:** Tak
 - **Czas ładowania:** 3 h
 - **Żywotność baterii (max):** 5 lat
 - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
 - **Automatyczny test baterii:** Tak
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Produktów na palecie:** 18 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 853,59
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Kompensacja temperatury napięcia:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 455 J
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Auto-restart:** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Poziom hałasu:** 41 dB

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Mini Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 439 mm
- **Wysokość produktu:** 219 mm
- **Szerokość produktu:** 171 mm
- **Waga produktu:** 17,3 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C

Dane opakowania:

- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Software CD:** Tak

-
- **Głębokość opakowania:** 595 mm
 - **Wysokość opakowania:** 376 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 19,6 kg
 - **Szerokość opakowania:** 328 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Zimny start:** Tak
- **Czas ładowania:** 3 h
- **Żywotność baterii (max):** 5 lat
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 18 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 853,59

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium