

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-smart-ups-c-1000va-lcd-rm-2u-230v-with-smartconnect-p-214446.html>

APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect



Cena	3 527,86 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRODAT
Kod producenta	SMC1000I-2UC
Kod EAN	0731304332930

Opis produktu

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 680 J
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Poziom hałasu:** 41 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rack
- **Długość kabla:** 2,44 m
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Waga produktu:** 20,5 kg
- **Głębokość produktu:** 406 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Software CD:** Tak
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 570 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 20,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 535 mm
- **Wysokość opakowania:** 235 mm
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** RJ-45, RS-232
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

-
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Interfejs szeregowy:** Tak
 - **SmartSlot:** Tak
 - **Interfejs SCSI:** RS-232
 - **Typy wyjść AC:** C13 panel
 - **Wtyczka:** C14 panel
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
 - **Żywotność baterii (max):** 6 lat
 - **Kasetka na zapasowe baterie:** APCRBC124
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Czas ładowania:** 3 h
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Produktów na palecie:** 16 szt.
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 945,86
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Green Premium

Specyfikacja:

Cechy:

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Technologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 680 J
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Poziom hałasu:** 41 dB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rack
- **Długość kabla:** 2,44 m
- **Pojemność stelaża:** 2U

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 20,5 kg
- **Głębokość produktu:** 406 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C

Dane opakowania:

- **Software CD:** Tak
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 570 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 20,7 kg
 - **Szerokość opakowania:** 535 mm
 - **Wysokość opakowania:** 235 mm

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** RJ-45, RS-232

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **SmartSlot:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Żywotność baterii (max):** 6 lat
- **Kasetka na zapasowe baterie:** APCRBC124
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Czas ładowania:** 3 h
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Produktów na palecie:** 16 szt.
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 945,86

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Green Premium