

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-smart-ups-lithium-ion-2200va-230v-with-smartconnect-port-and-nmc-p-307343.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## APC Smart-UPS, Lithium-Ion, 2200VA, 230V with SmartConnect Port and NMC

Cena	<b>15 720,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDZO2</b>
Kod producenta	<b>SMTL2200RMI2UCNC</b>
Kod EAN	<b>0731304643203</b>

### Opis produktu

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Moc rzeczywista:** 1980 W
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 739 J
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 286 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Waga produktu:** 33,3 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 683 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3048 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 7620 m
- **Szerokość opakowania:** 600 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 41,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 458 mm
- **Głębokość opakowania:** 980 mm
- **Przewody:** RJ-45, Kabel USB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Dołączona karta zarządzająca:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe

- 
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
  - **SmartSlot:** Tak
  - **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
  - **Interfejs szeregowy:** Tak
  - **Port USB:** Tak
  - **Wtyczka:** C20 panel
  - **Port SmartConnect:** Tak
  - **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
  - **Automatyczny test baterii:** Tak
  - **Czas ładowania:** 2 h
  - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
  - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
  - **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Moc rzeczywista:** 1980 W
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 739 J
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 286 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V

### Konstrukcja:

- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Typ wyświetlacza:** LCD

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Waga produktu:** 33,3 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 683 mm

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3048 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 7620 m

### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 600 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 41,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 458 mm
- **Głębokość opakowania:** 980 mm

---

**Zawartość opakowania:**

- **Przewody:** RJ-45, Kabel USB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Dołączona karta zarządzająca:** Tak

**Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **SmartSlot:** Tak
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Port SmartConnect:** Tak

**Bateria:**

- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Czas ładowania:** 2 h
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak

**Pozostałe funkcje:**

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V

**Zrównoważony rozwój:**

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak