


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-smart-ups-lithium-ion-short-depth-750va-230v-with-smartconnect-zasilacz-ups-technologia-line-int-p-214546.html>



## APC Smart-UPS Lithium Ion Short Depth 750VA 230V with SmartConnect zasilacz UPS Technologia line-interactive 0,75 kVA 600 W 6 x gniazdo sieciowe

Cena	<b>5 279,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRANSX</b>
Kod producenta	<b>SMTL750RMI2UC</b>
Kod EAN	<b>731304407966</b>

### Opis produktu

- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO<sub>2</sub>e):** 1011,63
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,75 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Kolor produktu:** Szary
- **Układ:** Rack
- **Waga produktu:** 17,7 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 318 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Rodzaj baterii:** Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO<sub>4</sub>)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

### Specyfikacja:

#### Szczegóły techniczne:

- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO<sub>2</sub>e):** 1011,63

#### Cechy:

- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V

- 
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,75 kVA
  - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
  - **Moc rzeczywista:** 600 W
  - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
  - **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
  - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
  - **Przebieg falowy:** Czysty sinus

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Układ:** Rack

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 17,7 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 318 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm

#### Dane opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel

#### Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4)

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.