

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-smart-ups-x-1500va-rack-tower-lcd-230v-p-220105.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V

Cena	<b>6 707,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDZCX</b>
Kod producenta	<b>SMX1500RM12U</b>
Kod EAN	<b>0731304268598</b>

### Opis produktu

- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 645 J
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Wydajność:** 98,5%
- **Auto-restart:** Tak
- **Długość kabla:** 1,83 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Głębokość produktu:** 490 mm
- **Waga produktu:** 24,8 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Głębokość opakowania:** 620 mm
- **Software CD:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 246 mm
- **Szerokość opakowania:** 589 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 30 kg
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** RS-232, Kabel USB
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość zwopek wyjściowych IEC:** 2
- **SmartSlot:** Tak

- 
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
  - **Port USB:** Tak
  - **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
  - **Pojemność baterii:** 311 VAh
  - **Zimny start:** Tak
  - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
  - **Czas ładowania:** 3 h
  - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 17,2 min
  - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
  - **Żywotność baterii (max):** 5 lat
  - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 5,8 min
  - **Automatyczny test baterii:** Tak
  - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
  - **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
  - **Produktów na palecie:** 8 szt.
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
  - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 1419,64

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 302 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 151 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 645 J
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Wydajność:** 98,5%
- **Auto-restart:** Tak

### Konstrukcja:

- **Długość kabla:** 1,83 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 2U

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Głębokość produktu:** 490 mm
- **Waga produktu:** 24,8 kg

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 620 mm
- **Software CD:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 246 mm

- 
- **Szerokość opakowania:** 589 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 30 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** RS-232, Kabel USB

#### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

#### Porty i interfejsy:

- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość zwopek wyjściowych IEC:** 2
- **SmartSlot:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe

#### Bateria:

- **Pojemność baterii:** 311 VAh
- **Zimny start:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Czas ładowania:** 3 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 17,2 min
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Żywotność baterii (max):** 5 lat
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 5,8 min
- **Automatyczny test baterii:** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V

#### Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 8 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 1419,64