

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-smtl3000rmi2ucnc-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-3-kva-2700-w-9-x-gniazdo-sieciowe-p-214528.html>

APC SMTL3000RMI2UCNC zasilacz UPS Technologia line-interactive 3 kVA 2700 W 9 x gniazdo sieciowe



Cena	19 126,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZTG
Kod producenta	SMTL3000RMI2UCNC
Kod EAN	0731304643180

Opis produktu

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 739 J
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 286 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Auto-restart:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Układ:** Rack
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Diody LED:** Tak
- **Głębokość produktu:** 683 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 33,3 kg
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 7620 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3048 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Głębokość opakowania:** 980 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 41,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 458 mm
- **Szerokość opakowania:** 600 mm
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** RJ-45, Kabel USB

-
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
 - **SmartSlot:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
 - **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
 - **Interfejs szeregowy:** Tak
 - **Wtyczka:** C20 panel
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
 - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
 - **Czas ładowania:** 2 h
 - **Automatyczny test baterii:** Tak
 - **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 739 J
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 286 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Auto-restart:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Poziom hałasu:** 55 dB

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Układ:** Rack
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 683 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 33,3 kg
- **Szerokość produktu:** 432 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 7620 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3048 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 980 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 41,5 kg
 - **Wysokość opakowania:** 458 mm
 - **Szerokość opakowania:** 600 mm

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** RJ-45, Kabel USB

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
- **SmartSlot:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Czas ładowania:** 2 h
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR