

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-srt3000rmxlw-iec-zasilacz-ups-podwójnej-konwersji-online-3-kva-2700-w-8-x-gniazdo-sieciowe-p-308383.html>

BRAK
ZDJĘCIA



APC SRT3000RMXLW-IEC zasilacz UPS Podwójnej konwersji (online) 3 kVA 2700 W 8 x gniazdo sieciowe

Cena	18 515,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCSMT
Kod producenta	1604168
Kod EAN	731304320074

Opis produktu

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 340 J
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Auto-restart:** Tak
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 275 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
- **Wydajność:** 93,5%
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 100 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Długość kabla:** 2,44 m
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Waga produktu:** 31,3 kg
- **Głębokość produktu:** 635 mm
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 39,9 kg
- **Szerokość opakowania:** 599 mm
- **Głębokość opakowania:** 871 mm

- **Software CD:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 246 mm
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Ogranicznik:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Port SmartConnect:** Nie
- **Ilość zwerek wyjściowych IEC:** 2
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **SmartSlot:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4 min
- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Żywotność baterii (max):** 5 lat
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Pojemność baterii:** 505 VAh
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Czas ładowania:** 3 h
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11,8 min
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Produktów na palecie:** 6 szt.
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 4983,65
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Cechy:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 340 J
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Auto-restart:** Tak
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 275 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
- **Wydajność:** 93,5%
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 100 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V

Konstrukcja:

- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

-
- **Długość kabla:** 2,44 m
 - **Układ:** Rackmount/Tower
 - **Typ wyświetlacza:** LCD
 - **Stopień ochrony IP:** IP20

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 432 mm
- **Waga produktu:** 31,3 kg
- **Głębokość produktu:** 635 mm
- **Wysokość produktu:** 85 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 39,9 kg
- **Szerokość opakowania:** 599 mm
- **Głębokość opakowania:** 871 mm
- **Software CD:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 246 mm
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Ogranicznik:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Port SmartConnect:** Nie
- **Ilość zwopek wyjściowych IEC:** 2
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **SmartSlot:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4 min
- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Żywotność baterii (max):** 5 lat
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Pojemność baterii:** 505 VAh
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Czas ładowania:** 3 h
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11,8 min

Pozostałe funkcje:

-
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
 - **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 6 szt.
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 4983,65
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR