

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-srv3ki-e-zasilacz-ups-podwojnej-konwersji-online-2700-w-p-311288.html>



APC SRV3KI-E zasilacz UPS Podwójnej konwersji (online) 2700 W

Cena	5 549,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTHTML
Kod producenta	41060003
Kod EAN	0731304436874

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 285 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Wydażność:** 88%
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 336 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 425 mm
- **Waga produktu:** 26 kg
- **Głębokość opakowania:** 325 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 28 kg
- **Szerokość opakowania:** 565 mm
- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie
- **Wtyczka:** C19 panel
- **Port USB:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **SmartSlot:** Tak
- **Port SmartConnect:** Nie
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Napięcie baterii:** 72 V
- **Czas ładowania:** 4 h

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 285 V
 - **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
 - **Przebieg falowy:** Sinus
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
 - **Wydajność:** 88%
 - **Współczynnik szczytu:** 3:1
 - **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
 - **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
 - **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
 - **Poziom hałasu:** 50 dB
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
 - **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
 - **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 336 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 425 mm
- **Waga produktu:** 26 kg

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 325 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 28 kg
- **Szerokość opakowania:** 565 mm
- **Wysokość opakowania:** 465 mm

Zawartość opakowania:

- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wtyczka:** C19 panel
- **Port USB:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **SmartSlot:** Tak
- **Port SmartConnect:** Nie

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Napięcie baterii:** 72 V
- **Czas ładowania:** 4 h