

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-srv3krirk-e-zasilacz-ups-3-kva-2700-w-p-267545.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## APC SRV3KRIRK-E zasilacz UPS 3 kVA 2700 W

Cena	<b>5 809,47 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFO96</b>
Kod producenta	<b>SRV3KRIRK-E</b>
Kod EAN	<b>0731304436935</b>

### Opis produktu

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 945 J
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 285 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Częstotliwość wejściowa:** 40 - 70 Hz
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 632 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Waga produktu:** 28,5 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Wysokość opakowania:** 228 mm
- **Szerokość opakowania:** 570 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 32,5 kg
- **Głębokość opakowania:** 794 mm
- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie
- **Port SmartConnect:** Nie
- **Typy wyjść AC:** IEC 60320
- **SmartSlot:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Port USB:** Tak
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Napięcie baterii:** 72 V
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- 
- **Przebieg falowy:** Sinus
  - **Wartość znamionowa udaru energii:** 945 J
  - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 285 V
  - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
  - **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
  - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
  - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
  - **Współczynnik szczytu:** 3:1
  - **Częstotliwość wejściowa:** 40 - 70 Hz
  - **Poziom hałasu:** 50 dB
  - **Moc rzeczywista:** 2700 W

#### Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 2U

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 632 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Waga produktu:** 28,5 kg

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

#### Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 228 mm
- **Szerokość opakowania:** 570 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 32,5 kg
- **Głębokość opakowania:** 794 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Port SmartConnect:** Nie
- **Typy wyjść AC:** IEC 60320
- **SmartSlot:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Port USB:** Tak

#### Bateria:

- **Czas ładowania:** 4 h
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Napięcie baterii:** 72 V

#### Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)