

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-srv3krirk-e-zasilacz-ups-3-kva-2700-w-p-267545.html>

BRAK
ZDJĘCIA



APC SRV3KRIRK-E zasilacz UPS 3 kVA 2700 W

Cena	5 746,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFO96
Kod producenta	SRV3KRIRK-E
Kod EAN	0731304436935

Opis produktu

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 945 J
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 285 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Częstotliwość wejściowa:** 40 - 70 Hz
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 632 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Waga produktu:** 28,5 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Wysokość opakowania:** 228 mm
- **Szerokość opakowania:** 570 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 32,5 kg
- **Głębokość opakowania:** 794 mm
- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie
- **Port SmartConnect:** Nie
- **Typy wyjść AC:** IEC 60320
- **SmartSlot:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Port USB:** Tak
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Napięcie baterii:** 72 V
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Przebieg falowy:** Sinus
 - **Wartość znamionowa udaru energii:** 945 J
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 285 V
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
 - **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
 - **Współczynnik szczytu:** 3:1
 - **Częstotliwość wejściowa:** 40 - 70 Hz
 - **Poziom hałasu:** 50 dB
 - **Moc rzeczywista:** 2700 W

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 2U

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 632 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Waga produktu:** 28,5 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 228 mm
- **Szerokość opakowania:** 570 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 32,5 kg
- **Głębokość opakowania:** 794 mm

Zawartość opakowania:

- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Port SmartConnect:** Nie
- **Typy wyjść AC:** IEC 60320
- **SmartSlot:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Port USB:** Tak

Bateria:

- **Czas ładowania:** 4 h
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Napięcie baterii:** 72 V

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)