

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/armac-o-1500e-lcd-zasilacz-ups-technologia-line-interactive-1-5-kva-3-x-gniazdo-sieciowe-p-214428.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Armac O/1500E/LCD zasilacz UPS Technologia line-interactive 1,5 kVA 3 x gniazdo sieciowe

Cena	473,08 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRMTAC
Kod producenta	O/1500E/LCD
Kod EAN	5901969406610

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania, Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wysokość produktu:** 188 mm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Waga baterii/akumulatora:** 4,7 kg
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Waga produktu:** 11,2 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania, Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V

-
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
 - **Przebieg falowy:** Sinus
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Poziom hałasu:** 45 dB
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 188 mm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Waga baterii/akumulatora:** 4,7 kg
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Waga produktu:** 11,2 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Czas ładowania:** 6 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min