

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aruba-ap-555-rw-5950-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-174221.html>



Aruba AP-555 (RW) 5950 Mbit/s Białe Obsługa PoE

Cena	2 492,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCGX3
Kod producenta	JZ356A
Kod EAN	190017232959

Opis produktu

- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDM, DSSS
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 5000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4800 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1150 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax
- **Modulacja:** CCK, 256-QAM, BPSK, QPSK, 1024-QAM, 64-QAM, 16PSK
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5950 Mbit/s
- **Kensington Lock:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Białe
- **Pobór mocy (max):** 38,2 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 58 mm
- **Głębokość produktu:** 260 mm
- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Waga produktu:** 1,57 kg
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WMM
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość anten:** 4
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5,5 dBi
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
 - **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDM, DSSS
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 5000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
 - **2,4 GHz:** Tak
 - **MIMO:** Tak
 - **5 GHz:** Tak
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4800 Mbit/s
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1150 Mbit/s
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax
 - **Modulacja:** CCK, 256-QAM, BPSK, QPSK, 1024-QAM, 64-QAM, 16PSK
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5950 Mbit/s

Konstrukcja:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 38,2 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 58 mm
- **Głębokość produktu:** 260 mm
- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Waga produktu:** 1,57 kg

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WMM

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Antena:

- **Ilość anten:** 4
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5,5 dBi
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

