

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/aruba-instant-on-1430-16g-class4-poe-124w-nie-zarządzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-p-p-215635.html>



Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Nie zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Biały

Cena	1 166,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRA66
Kod producenta	R8R48A
Kod EAN	190017602202

Opis produktu

- **Możliwości montowania w szelazhu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Pobór mocy (max):** 147 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienenny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 275 mm
- **Waga produktu:** 2,09 kg
- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 15 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- **Pełny duplex:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Latency (10-100 Mbps):** 2,7 µs
- **Latency (1 Gbps):** 1,8 µs
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 32 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
- **Przepustowość:** 23,8 Mpps
- **Obsługa PoE:** Tak

-
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 124 W
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Pobór mocy (max):** 147 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 275 mm
- **Waga produktu:** 2,09 kg
- **Szerokość produktu:** 260 mm

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 15 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- **Pełny duplex:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Latency (10-100 Mbps):** 2,7 µs
- **Latency (1 Gbps):** 1,8 µs
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 32 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
- **Przepustowość:** 23,8 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 124 W

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.