

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/aruba-instant-on-1830-8g-4p-class4-poe-65w-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-p-175176.html>



Aruba Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U

Cena	718,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCWWT
Kod producenta	JL811A
Kod EAN	190017524177

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 83,67 W
- **Głębokość produktu:** 245,1 mm
- **Waga produktu:** 1,54 kg
- **Wysokość produktu:** 43,9 mm
- **Szerokość produktu:** 195,1 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 15 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

- **Bez wiatraka:** Tak
- **Model procesora:** ARM Cortex-A9
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Typ pamięci:** SDRAM
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Przepustowość:** 11,9 Mpps
- **Latency (10-100 Mbps):** 5,2 µs
- **Latency (1 Gbps):** 2,8 µs
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 65 W
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 83,67 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 245,1 mm
- **Waga produktu:** 1,54 kg
- **Wysokość produktu:** 43,9 mm
- **Szerokość produktu:** 195,1 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 15 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE

802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x

- **Obsługa 10G:** Nie
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Model procesora:** ARM Cortex-A9
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Typ pamięci:** SDRAM

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Przepustowość:** 11,9 Mpps
- **Latency (10-100 Mbps):** 5,2 μ s
- **Latency (1 Gbps):** 2,8 μ s
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 65 W

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.