

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aruba-instant-on-1930-48g-4sfpsfp-switch-48x-rj45-1000-mbs-4x-sfpsfp-p-16834.html>



Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ | Switch | 48x RJ45 1000 Mb/s, 4x SFP/SFP+

Cena	1 539,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRANC6
Kod producenta	JL685A
Kod EAN	190017356082

Opis produktu

- Możliwość sztaplowania: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (max): 36,9 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Szerokość produktu: 442,5 mm
- Waga produktu: 3,13 kg
- Głębokość produktu: 282 mm
- Wysokość produktu: 43,9 mm
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 15 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 15 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab
- Limit częstotliwości: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Pojemność pamięci RAM: 512 MB

-
- Taktowanie procesora: 800 MHz
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Model procesora: ARM Cortex-A9
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Latency (10-100 Mbps): 4,4 μ s
 - Latency (10 Gbps): 1,1 μ s
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Latency (1 Gbps): 2,2 μ s
 - Przepustowość: 131 Mpps
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 176 Gbit/s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Obsługa PoE: Nie