

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aruba-instant-on-1930-48g-class4-poe-4sfpsfp-370w-zarządzany-l2-gigabit-ethernet-101001000-obsługa-p-p-25997.html>



Aruba Instant On 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Zarządzany L2+ Gigabit Ethe

Cena	3 091,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCRCL
Kod producenta	JL686B
Kod EAN	0190017593654

Opis produktu

- Możliwość sztaplowania: Nie
- Kolor produktu: Biały
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Pobór mocy (max): 520 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Źródło zasilania: Prąd przemieniony
- Zasilacz dołączony: Tak
- Waga produktu: 4,59 kg
- Szerokość produktu: 442,5 mm
- Wysokość produktu: 43,9 mm
- Głębokość produktu: 322,6 mm
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- IGMP snooping: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3048 m
- Zakres wilgotności względnej: 15 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 15 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dublowanie portów: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB

-
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Taktowanie procesora: 800 MHz
 - Model procesora: ARM Cortex-A9
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Typ pamięci: SDRAM / Flash
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
 - Latency (10 Gbps): 1,2 μ s
 - Latency (10-100 Mbps): 4,5 μ s
 - Latency (1 Gbps): 2,2 μ s
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Przepustowość: 130,95 Mpps
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 176 Gbit/s
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 370 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Ostrzeżenia: Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.