

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aruba-instant-on-1930-8g-2sfp-switch-8x-rj45-1000-mbs-2x-sfp-p-16531.html>

Aruba Instant On 1930 8G 2SFP | Switch | 8x RJ45 1000 Mb/s, 2x SFP



Cena	619,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCGRAMGK
Kod producenta	JL680A#ABB
Kod EAN	190017355009

Opis produktu

- Możliwość sztaplowania: Tak
- Układ: 1U
- Kolor produktu: Biały
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Pobór mocy (max): 11 W
- Prąd wejściowy: 0.2 A
- Zasilacz dołączony: Tak
- Głębokość produktu: 159,5 mm
- Waga produktu: 1,16 kg
- Wysokość produktu: 43,9 mm
- Szerokość produktu: 254 mm
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping, DHCP client
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Pozycja routingu: 32
- Dublowanie portów: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,1000,100 Mbit/s
- Pełny duplex: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Liczba VLANs: 4093
- Limit częstotliwości: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
- Taktowanie procesora: 800 MHz

-
- Typ pamięci: SDRAM / Flash
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Model procesora: ARM Cortex-A9
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Przepustowość: 14,88 Mpps
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak