

ASC2202B-D



Cena	606,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROPS2
Kod producenta	1.0.01.25.11025
Kod EAN	6939554993404

Opis produktu

- **Obudowa:** Odkryty
- **Wbudowane UPS:** Nie
- **Interfejs:** RS-485
- **Maksymalna liczba drzwi:** 2 drzw.
- **Wejścia przekaźnika:** 4
- **Liczba użytkowników:** 100000 użyt.
- **Obsługiwany przycisk wyjścia:** Tak
- **Pobór mocy:** 41,6 W
- **Prąd operacyjny:** 1,4 A
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Zużycie energii (bez obciążenia):** 0,8 W
- **Waga produktu:** 600 g
- **Głębokość produktu:** 50 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 106 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Interfejs Wiegand:** Tak
- **Liczba obsługiwanych czytników Wiegand:** 4
- **Wysokość opakowania:** 166 mm
- **Szerokość opakowania:** 255 mm
- **Głębokość opakowania:** 87 mm
- **Porty RS-485:** 5

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Obudowa:** Odkryty
- **Wbudowane UPS:** Nie
- **Interfejs:** RS-485
- **Maksymalna liczba drzwi:** 2 drzw.
- **Wejścia przekaźnika:** 4
- **Liczba użytkowników:** 100000 użyt.
- **Obsługiwany przycisk wyjścia:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 41,6 W
- **Prąd operacyjny:** 1,4 A
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Zużycie energii (bez obciążenia):** 0,8 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 600 g
- **Głębokość produktu:** 50 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 106 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%

Wydajność:

- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Interfejs Wiegand:** Tak
- **Liczba obsługiwanych czytników Wiegand:** 4

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 166 mm
- **Szerokość opakowania:** 255 mm
- **Głębokość opakowania:** 87 mm

Porty i interfejsy:

- **Porty RS-485:** 5