

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/asrock-b450-pro4-amd-b450-socket-am4-atx-p-30481.html>



Asrock B450 Pro4 AMD B450 Socket AM4 ATX

Cena	385,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRGTSR
Kod producenta	B450 Pro4
Kod EAN	4717677336252

Opis produktu

- Procesor: AMD Ryzen 2000 Series, AMD Ryzen 3000 Series, AMD Athlon
- Obsługiwane gniazda procesora: Socket AM4
- Producent procesora: AMD
- Gniazdo procesora: Socket AM4
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 px
- Obsługa przetwarzania równoległego: Quad-GPU CrossFireX, CrossFireX
- HDCP: Tak
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 3
- Wersja DirectX: 12.0
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 32GB, 4GB, 8GB, 16GB
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 3200 MHz
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2667 MHz, 2933 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz, 3200 MHz
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Kompatybilność ECC: ECC lub Non-ECC
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
- Rodzaj zasilania: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Monitorowanie stanu komputera: Procesor, Water cooling, Temperatura, Napięcie, Wentylator
- Format płyty głównej: ATX
- Układ audio: Realtek ALC892
- Układ płyty głównej: AMD B450
- Głębokość produktu: 224 mm
- Szerokość produktu: 305 mm
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 3
- Złącze TPM: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość złączy SATA III: 6
- LED RGB: Tak
- Ilość gniazd COM: 1
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1

-
- Złącze zasilania 12V: Tak
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Kontroler LAN: Realtek RTL8111H
 - Wi-Fi: Nie
 - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
 - Funkcja Wake-On-LAN: Tak
 - Typ BIOS: UEFI AMI
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Zawiera sterowniki: Tak
 - Przewody: SATA
 - Poziomy RAID: 0, 10, 1
 - Usługa RAID: Tak
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Liczba portów PS/2: 1
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Mikrofon: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x): 4
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 2
 - Liczba gniazd M.2 (M): 2
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020