

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asrock-b550m-pro4-socket-am4-micro-atx-amd-b550-p-26881.html>



Asrock B550M Pro4 Socket AM4 micro ATX AMD B550

Cena	488,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBUGH
Kod producenta	B550M PRO4
Kod EAN	4710483931598

Opis produktu

- Procesor: 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
- Gniazdo procesora: Socket AM4
- Producent procesora: AMD
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2933 MHz, 4466 MHz, 4266 MHz, 3200 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4533 MHz, 2133 MHz, 4333 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 3733 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 2667 MHz, 4200 MHz
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Układ płyty głównej: AMD B550
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Układ audio: Realtek ALC1200
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 244 mm
- Ilość gniazd COM: 1
- Ilość złączy SATA II: 6
- Złącze TPM: Tak
- LED RGB: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Kontroler LAN: Realtek RTL8111H
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Zawiera sterowniki: Tak
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, Serial ATA III
- Liczba portów PS/2: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów HDMI: 1

-
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1