

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-ebm681pk-expert-wifi-tri-band-24-ghz5-ghz5-ghz-wi-fi-6-80211ax-bialy-3-wewnetrzne-p-24275.html>



ASUS EBM68(1PK) – Expert Wifi Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax)

Cena	1 173,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRDHFA
Kod producenta	EBM68(1PK)
Kod EAN	4711081864608

Opis produktu

- Audycje SSID: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
- Przekierowanie portów: Tak
- BeamForming: Tak
- Zabezpieczenie firewall: Keyword Filter, Network Service Filter, URL Filter
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Taktowanie procesora: 1,7 GHz
- Procesor wbudowany: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Typ produktu: Mesh router
- Kolor produktu: Biały
- Diody LED: Zasilanie
- Ilość anten: 6
- Typ anteny: Wewnętrzne
- Napięcie wejściowe adaptera AC: 110 - 240 V
- Prąd wyjściowy adaptera AC: 3 A
- Częstotliwość adaptera AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wyjściowe adaptera AC: 12 V
- Waga produktu: 808 g
- Głębokość opakowania: 262 mm
- Wysokość opakowania: 147 mm
- Szerokość opakowania: 220 mm
- Szerokość produktu: 167 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,11 kg
- Głębokość produktu: 77 mm
- Wysokość produktu: 186 mm
- Kabel sieciowy: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
- Liczba urządzeń w zestawie: 1 szt.
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- IGMP snooping: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, WPS
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 4804 Mbit/s
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE): Tak

-
- Stałe IP: Tak
 - Częstotliwość Wi-Fi: Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo): 4804 Mbit/s
 - Dostęp dla gości: Tak
 - Serwer DHCP: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
 - Ethernet WAN: Tak
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3