

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-pro-ws-wrx80e-sage-se-wifi-amd-wrx80-threadripper-pro-intel-i211-at-2x25-gb-lan-usb-32-gen-2x2-p-2365.html>



ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI AMD WRX80 Threadripper PRO, Intel I211-AT 2x2.5

Cena	4 448,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLGASUSAM0003
Kod producenta	90MB1590-M0EAY0
Kod EAN	4711081066262

Opis produktu

- Liczba rdzeni procesora: 64
- Obsługiwana liczba rdzeni procesora: 64
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Producent procesora: AMD
- Procesor: AMD Ryzen Threadripper Pro 3rd Gen
- Gniazdo procesora: Socket SP3
- Obsługa przetwarzania równoległego: 2-Way SLI, 4-Way SLI, 3-Way SLI
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2933 MHz, 2133 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2400 MHz, 3000 MHz, 2800 MHz
- Obsługa kanałów pamięci: Ośmiokanałowy
- Maksymalna pojemność pamięci: 2,05 TB
- Korekcja ECC: Tak
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 8
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Rodzaj chłodzenia: Pasywne
- Przeznaczenie: PC
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Układ płyty głównej: AMD WRX80
- Format płyty głównej: Extended ATX
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020
- Głębokość produktu: 330 mm
- Wysokość produktu: 108 mm
- Szerokość produktu: 309,8 mm
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze czujnika otwarcia obudowy: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 6
- Złącze TPM: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość złączy SATA III: 8
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Kontroler LAN: Intel X550-T2
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 10 Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Tak

-
- Typ BIOS: UEFI AMI
 - Przycisk clear CMOS: Tak
 - Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
 - Przewody: SATA, VGA
 - Zawiera sterowniki: Tak
 - Poziomy RAID: 1, 10, 5, 0
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: SATA III
 - Usługa RAID: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 9
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 3
 - PCI Express x16 gniazda: 7
 - Moduł TPM (Trusted Platform Module): Tak
 - Waga produktu: 572 g
 - Liczba obsługiwanych procesorów: 1