

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-proart-b650-creator-amd-b650-gniazdo-am5-atx-p-200287.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Gniazdo AM5 ATX

Cena	1 138,64 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRED14
Kod producenta	90MB1C40-M0EAY0
Kod EAN	4711081988090

Opis produktu

- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Producent procesora:** AMD
- **Procesor:** AMD Ryzen 7000 Series
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 6200 MHz, 5200 MHz, 4800 MHz, 5400 MHz, 5000 MHz, 5800 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 6000 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 6400 MHz
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Układ płyty głównej:** AMD B650
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Przeznaczenie:** PC
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Końcówki Thunderbolt:** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 4
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Przewody:** SATA

-
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Poziomy RAID:** 1, 10
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
 - **Wejście liniowe:** Tak
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 3
 - **PCI Express x4 (Gen 1.x) slots:** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 3
 - **Przycisk Back-to-BIOS:** Tak
 - **Liczba gniazd M.2 (E):** 1
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Producent procesora:** AMD
- **Procesor:** AMD Ryzen 7000 Series
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5

Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany

Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 6200 MHz, 5200 MHz, 4800 MHz, 5400 MHz, 5000 MHz, 5800 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 6000 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 6400 MHz
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC

Cechy:

- **Układ płyty głównej:** AMD B650
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Przeznaczenie:** PC
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm

Wewnętrzne We/Wy:

-
- Ilość złączy SATA III: 4
 - Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
 - Złącze wentylatora procesora: Tak
 - Ilość gniazd USB 2.0: 2
 - Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
 - Końcówki Thunderbolt: 1
 - Złącze audio na przednim panelu: Tak
 - Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
 - Liczba złączy wentylatorów obudowy: 4
 - Ilość gniazd COM: 1
 - Złącze zasilania 12V: Tak
 - LED RGB: Tak
 - Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1

Sieć:

- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie

BIOS:

- Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
- Typ BIOS: UEFI AMI

Zawartość opakowania:

- Przewody: SATA
- Przewodnik użytkownika: Tak

Sterowniki pamięci:

- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Usługa RAID: Tak
- Poziomy RAID: 1, 10
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- Ilość DisplayPort: 1
- Wersja DisplayPort: 1.4
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Port wyjścia S/PDIF: Tak
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Wersja HDMI: 2.1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 2
- Wejście liniowe: Tak
- Mikrofon: Tak
- Wyjścia słuchawkowe: 1

Gniazda rozszerzeń:

- Liczba gniazd M.2 (M): 3
- PCI Express x4 (Gen 1.x) slots: 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 3

Pozostałe funkcje:

- Przycisk Back-to-BIOS: Tak
- Liczba gniazd M.2 (E): 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Użyłizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji.

