

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-rack-2u-esc4000a-e11-sku1-2200w-1-1-amd-epyc-1x-lga-4094-sp3-280w-8xddr4-3200-8x3-5-2-5-sata-sa-p-199850.html>



ASUS Rack 2U ESC4000A- E11-SKU1/2200W(1+1) AMD EPYC 1x LGA 4094 (SP3) 280W 8xDDR4 3200 8x3.5"/2.5" SATA/SAS*+2NVME 2 Intel i350 1Gb x2 4 Double Deck 7

Cena	14 368,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSASURAC0099
Kod producenta	90SF0251-M004X0
Kod EAN	4711387029756
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Typ procesora:** Intel® Xeon® Scalable
- **Procesor wbudowany:** Nie
- **Producent procesora:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel C741
- **Ilość slotów DIMM:** 16
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Zintegrowany BMC z IPMI:** Tak
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Kolor produktu:** Stalowy, Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Zasilanie:** 2200 W
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Liczba nadmiarowych dostaw zasilania:** 2
- **Szerokość produktu:** 439,5 mm
- **Głębokość produktu:** 800 mm
- **Wysokość produktu:** 88,9 mm
- **Waga produktu:** 26 kg
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Kontroler LAN:** Intel® I350
- **Waga wraz z opakowaniem:** 36,8 kg
- **PCI Express x8 slots:** 1
- **PCI Express x16 gniazda:** 14
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 5.0
- **Ilość zatok 3.5":** 4
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 3.5", 2.5", M.2

-
- **Przemieszczanie twardej wneki na napęd HDD:** Tak
 - **Ilość zatok 2,5 ":** 2
 - **Wspierane interfejsy dysków twardech:** SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 6
 - **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Typ procesora:** Intel® Xeon® Scalable
- **Procesor wbudowany:** Nie
- **Producent procesora:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel C741

Pamięć:

- **Ilość slotów DIMM:** 16
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM

Cechy:

- **Wersja TPM:** 2.0
- **Zintegrowany BMC z IPMI:** Tak
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak

Konstrukcja:

- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Kolor produktu:** Stalowy, Czarny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Zasilanie:** 2200 W
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Liczba nadmiarowych dostaw zasilania:** 2

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 439,5 mm
- **Głębokość produktu:** 800 mm
- **Wysokość produktu:** 88,9 mm
- **Waga produktu:** 26 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Kontroler LAN:** Intel® I350

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 36,8 kg

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x8 slots:** 1
- **PCI Express x16 gniazda:** 14
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 5.0

Nośnik danych:

- **Ilość zatok 3.5":** 4
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 3.5", 2.5, M.2
- **Przemieszczanie twardej wnęki na napęd HDD:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** SATA, Serial Attached SCSI (SAS)

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 6

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.