

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/asus-rack-2u-rs720a-e11-rs24u-10g-1-6kw-24nvme-ocp-amd-milan-2x-lga4094-sp3-280w-32xddr4-3200-2933-2-p-199844.html>



ASUS Rack 2U RS720A-E11-RS24U/10G/1.6KW/24NVMe/OCP AMD MILAN 2x LGA4094 (SP3) 280W 32xDDR4 3200/2933 24x2.5" SATA/SAS/24xNVMe Intel X710-AT2 10Gb x 2

Cena	17 045,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSASURAC0136
Kod producenta	90SF01G3-M01450
Kod EAN	4711387520192
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Gniazdo procesora:** Socket SP3
- **Procesor:** AMD EPYC 7002, AMD EPYC 7003
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 3200 MHz, 2933
- **Ilość slotów DIMM:** 32
- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 128GB, 64GB, 16GB, 32GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 4 TB
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 88,1 mm
- **Głębokość produktu:** 449 mm
- **Waga produktu:** 21,6 kg
- **Szerokość produktu:** 840 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 27,9 kg
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Ilość zatok 2,5 ":** 24
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, Serial ATA III
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 10
- **Ilość złączy SATA III:** 8
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84714100

Specyfikacja:

Procesor:

- **Gniazdo procesora:** Socket SP3
- **Procesor:** AMD EPYC 7002, AMD EPYC 7003
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1

Grafika:

- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600

Pamięć:

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 3200 MHz, 2933
- **Ilość slotów DIMM:** 32
- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 128GB, 64GB, 16GB, 32GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 4 TB

Konstrukcja:

- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Kolor produktu:** Srebrny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 88,1 mm
- **Głębokość produktu:** 449 mm
- **Waga produktu:** 21,6 kg
- **Szerokość produktu:** 840 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 27,9 kg

Nośnik danych:

- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Ilość zatok 2,5 ":** 24
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, Serial ATA III
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 10

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy SATA III:** 8
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

Dane logistyczne:

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84714100