

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-rog-rapture-80211ax-tri-band-gaming-router-p-12294.html>



Asus-ROG Rapture 802.11ax Tri-band Gaming Router

Cena	1 609,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILASUROU0060
Kod producenta	GT-AX11000
Kod EAN	4718017064767

Opis produktu

- Taktowanie procesora: 1800 MHz
- Liczba rdzeni procesora: 4
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Diody LED: LAN, Zasilanie, USB, Sieć WAN, WLAN, WPS
- Kolor produktu: Czarny
- Napięcie operacyjne: 19 V
- Prąd wyjściowy: 3,42 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
- Głębokość produktu: 245 mm
- Wysokość produktu: 65 mm
- Szerokość produktu: 245 mm
- Waga produktu: 1,5 kg
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Dostęp dla gości: Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- Firewall: Tak
- Filtrowanie URL: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 64-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
- Filtrowanie: Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Technologia Intelligent mesh: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Przekazywanie VPN: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Przekierowanie portów: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 2500 Mbit/s
- Waga wraz z opakowaniem: 3,54 kg
- Wysokość opakowania: 120 mm
- Szerokość opakowania: 378 mm
- Głębokość opakowania: 291 mm
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 1148 Mbit/s
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 4804 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 4804 Mbit/s
- Częstotliwość Wi-Fi: Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)

-
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo): 4804 Mbit/s
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - Protokoły zarządzające: UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS, DHCP, DDNS, DMZ,
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie
 - Port USB: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 5
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ilość anten: 8
 - Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
 - Gniazdo karty SIM: Nie
 - Połączenie USB 3G/4G: Nie
 - DSL WAN: Nie
 - Ethernet WAN: Tak
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990