

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-rog-ryujin-iii-240-argb-white-edition-procesor-chlodnica-cieczy-all-in-one-12-cm-bialy-1-szt-p-310133.html>



## ASUS ROG RYUJIN III 240 ARGB White Edition Procesor Chłodnica cieczy all-in-one 12 cm Biały 1 szt.

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>772,60 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCREDU</b>    |
| Kod producenta   | <b>90RC00K2-M0UAY0</b> |
| Kod EAN          | <b>4711387189375</b>   |

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 6 lat(a)
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość ciepłowodów:** 2
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,56 kg
- **Szerokość opakowania:** 307 mm
- **Wysokość opakowania:** 135 mm
- **Głębokość opakowania:** 241 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wymiary wentylatora 2 (SxGxW):** 120 x 120 x 25 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 8,9 cm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 10,1 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 9,1 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 27,9 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 3 cm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1700, Gniazdo AM5, LGA 1200 (Socket H5)
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 70,07 ft³/min
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Ilość sztuk:** 1
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 800 RPM
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2200 RPM
- **Minimalny przepływ powietrza:** 21,08 ft³/min
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 600 RPM
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 3600 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 36,45 dB
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 3,88 mmH2O
- **Przeznaczenie:** Procesor

- 
- **Dołączone śruby:** Tak
  - **Zestaw do montażu:** Tak
  - **Instrukcja montażu:** Tak

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 6 lat(a)

### Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość ciepłowodów:** 2
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9

### Waga i rozmiary:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,56 kg
- **Szerokość opakowania:** 307 mm
- **Wysokość opakowania:** 135 mm
- **Głębokość opakowania:** 241 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Wymiary wentylatora 2 (SxGxW):** 120 x 120 x 25 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 8,9 cm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 10,1 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 9,1 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 27,9 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 3 cm

### Wydajność:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1700, Gniazdo AM5, LGA 1200 (Socket H5)
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 70,07 ft³/min
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Ilość sztuk:** 1
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 800 RPM
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2200 RPM
- **Minimalny przepływ powietrza:** 21,08 ft³/min
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 600 RPM
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 3600 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 36,45 dB
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 3,88 mmH2O
- **Przeznaczenie:** Procesor

### Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Instrukcja montażu:** Tak