

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-rs500a-e11-rs12u-90sf01r1-m00dj0-p-199847.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ASUS RS500A-E11-RS12U 90SF01R1-M00DJ0

Cena	8 309,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSASURAC0108
Kod producenta	90SF01R1-M00DJ0
Kod EAN	4711387530955
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Nie
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Typ procesora:** AMD
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket SP3
- **Procesor:** AMD EPYC
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 32GB, 64GB, 128GB, 16GB, 256GB
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 3200 MHz
- **Ilość slotów DIMM:** 16
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 4,1 TB
- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Ilość zainstalowanych, nadmiarowych źródeł zasilania:** 1
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 1
- **Zasilanie:** 800 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Liczba nadmiarowych dostaw zasilania:** 1
- **Prąd wejściowy:** 10/5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-127/200-240 V
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 842,5 mm
- **Szerokość produktu:** 449 mm
- **Waga produktu:** 17 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Kontroler LAN:** Intel® I350-AM2
- **Waga wraz z opakowaniem:** 22 kg
- **PCI Express x8 slots:** 1
- **Liczba portów OCP3.0:** 1
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 4.0
- **PCI Express x16 gniazda:** 2
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

-
- **Ilość portów COM:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor wbudowany:** Nie
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Typ procesora:** AMD
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket SP3
- **Procesor:** AMD EPYC

Pamięć:

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 32GB, 64GB, 128GB, 16GB, 256GB
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 3200 MHz
- **Ilość slotów DIMM:** 16
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 4,1 TB

Konstrukcja:

- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Ilość zainstalowanych, nadmiarowych źródeł zasilania:** 1
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 1
- **Zasilanie:** 800 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Liczba nadmiarowych dostaw zasilania:** 1
- **Prąd wejściowy:** 10/5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-127/200-240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 842,5 mm
- **Szerokość produktu:** 449 mm
- **Waga produktu:** 17 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Kontroler LAN:** Intel® I350-AM2

Dane opakowania:

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 22 kg

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x8 slots:** 1
- **Liczba portów OCP3.0:** 1
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 4.0
- **PCI Express x16 gniazda:** 2

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów COM:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.