

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-rs700-e11-rs12u-10g-1-6k-g-90sf01u1-m00h80-p-257383.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ASUS RS700-E11-RS12U/10G/1.6K/G 90SF01U1-M00H80

Cena	14 179,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSASURAC0156
Kod producenta	90SF01U1-M00H80
Kod EAN	4711387602652
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Procesor:** Intel® Xeon®
- **Układ płyty głównej:** Intel C741
- **Procesor wbudowany:** Nie
- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 2
- **Typ procesora:** Intel® Xeon® Scalable
- **Generacja procesora:** Intel Xeon Scalable 4th Gen
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB
- **Maksymalna pamięć karty graficznej:** 64 MB
- **Ilość slotów DIMM:** 32
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4800 MHz, 4400
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 9 wentylatorów
- **Kolor produktu:** Stalowy, Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Zasilanie:** 1600 W
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 2
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Liczba obsługiwanych nadmiarowych zasilaczy:** 2
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 439,5 mm
- **Waga produktu:** 22,6 kg
- **Głębokość produktu:** 842,5 mm
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s, 10000 Mbit/s
- **Kontroler LAN:** Intel® I350-AM4, Intel X710-AT2
- **PCI Express x16 gniazda:** 2
- **Sloty PCI:** 4
- **PCI Express x8 slots:** 1
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 5.0
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

-
- **Ilość zatok 2,5 ":** 12
 - **Przemieszczanie twardej wnąki na napęd HDD:** Tak
 - **Typ dysku SSD:** M.2
 - **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2, 2.5
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 14
 - **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor:** Intel® Xeon®
- **Układ płyty głównej:** Intel C741
- **Procesor wbudowany:** Nie
- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 2
- **Typ procesora:** Intel® Xeon® Scalable
- **Generacja procesora:** Intel Xeon Scalable 4th Gen

Grafika:

- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB
- **Maksymalna pamięć karty graficznej:** 64 MB

Pamięć:

- **Ilość slotów DIMM:** 32
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4800 MHz, 4400
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM

Cechy:

- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 9 wentylatorów
- **Kolor produktu:** Stalowy, Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Zasilanie:** 1600 W
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 2
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Liczba obsługiwanych nadmiarowych zasilaczy:** 2

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 439,5 mm
- **Waga produktu:** 22,6 kg
- **Głębokość produktu:** 842,5 mm

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s, 10000 Mbit/s
 - **Kontroler LAN:** Intel® I350-AM4, Intel X710-AT2

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x16 gniazda:** 2
- **Sloty PCI:** 4
- **PCI Express x8 slots:** 1
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 5.0

Nośnik danych:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Ilość zatok 2,5 ":** 12
- **Przemieszczanie twardej wnęki na napęd HDD:** Tak
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2, 2.5
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 14

Porty i interfejsy:

- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2