

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-tower-ts100-e11-pi4-300wintel-c256-1x-lga-1200-95w-4xddr4-3200-2933-2666-ecc-udimm-3x3.5-sata-2-p-199949.html>



ASUS Tower TS100-E11-PI4/300WIntel C256 1x LGA 1200 95W 4xDDR4 3200/2933/2666 ECC UDIMM 3x3.5" SATA 2 x Intel® I210-AT PSUx1 300W 80PLUS Single Power

Cena	3 092,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSASUTOW0039
Kod producenta	90SF02N1-M000Z0
Kod EAN	4711081886457
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Typ procesora:** Intel® Xeon®
- **Gniazdo procesora:** LGA 1200 (Socket H5)
- **Układ płyty głównej:** Intel C256
- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor wbudowany:** Nie
- **Ilość slotów DIMM:** 4
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 8GB, 32GB, 16GB
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Prędkość zegara pamięci UDIMM:** 3200 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obudowa:** Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Zasilanie:** 300 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Waga produktu:** 11,6 kg
- **Głębokość produktu:** 423 mm
- **Wysokość produktu:** 435 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,7 kg
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 4.0

-
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, M.2, 3.5"
 - **Ilość zatok 3.5":** 3
 - **Ilość zatok 2,5 ":** 1
 - **Typ dysku SSD:** M.2
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Ilość złączy SATA III:** 8
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Liczba portów PS/2:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od dzieci., Nie usuwać do zwykłych śmieci - produkt wymaga specjalnej utylizacji., Zachować ostrożność przy podłączaniu do źródła zasilania.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Typ procesora:** Intel® Xeon®
- **Gniazdo procesora:** LGA 1200 (Socket H5)
- **Układ płyty głównej:** Intel C256
- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor wbudowany:** Nie

Pamięć:

- **Ilość slotów DIMM:** 4
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługuje rozmiary DIMM:** 8GB, 32GB, 16GB
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Prędkość zegara pamięci UDIMM:** 3200 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obudowa:** Tower
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zasilanie:** 300 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 11,6 kg
- **Głębokość produktu:** 423 mm
- **Wysokość produktu:** 435 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%

Sieć:

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,7 kg

Gniazda rozszerzeń:

- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 4.0

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, M.2, 3.5"
- **Ilość zatok 3.5":** 3
- **Ilość zatok 2,5 ":** 1
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy SATA III:** 8
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Mikrofon:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od dzieci., Nie usuwać do zwykłych śmieci - produkt wymaga specjalnej utylizacji., Zachować ostrożność przy podłączaniu do źródła zasilania.