

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-tuf-gaming-1000w-gold-evo-modul-zasilaczy-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-327402.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ASUS TUF Gaming 1000W Gold EVO moduł zasilaczy 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	843,56 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRTTTJ
Kod producenta	90YE00SE-B0NA00
Kod EAN	4711636490368

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,33 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,72 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** Łożysko kulkowe
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Wysokość opakowania:** 127 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,17 kg
- **Szerokość opakowania:** 282 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 182 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak

-
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Okres gwarancji:** 8 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 125 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,33 A
- **Łączna moc (+5 V):** 125 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,72 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** Łożysko kulkowe
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 127 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,17 kg
- **Szerokość opakowania:** 282 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 182 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

-
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 8 lat(a)