

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/asus-tuf-gaming-750g-evo-modul-zasilaczy-750-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-271006.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## ASUS TUF-GAMING-750G-EVO moduł zasilaczy 750 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	<b>645,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPOKE</b>
Kod producenta	<b>90YE00SB-B0NA00</b>
Kod EAN	<b>4711636287876</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Waga produktu:** 1,32 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Technologia łożysk:** DBB
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Wysokość opakowania:** 127 mm
- **Szerokość opakowania:** 320 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 182 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,06 kg
- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy

- 
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
  - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 120 mm, 400
  - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
  - **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
  - **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
  - **Długość kabla zasilającego SATA:** 120 mm, 400

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,32 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

### Wydajność:

- **Technologia łożysk:** DBB
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h

### Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 127 mm
- **Szerokość opakowania:** 320 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 182 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,06 kg

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

### Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak

- 
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
  - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
  - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 120 mm, 400
  - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
  - **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
  - **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
  - **Długość kabla zasilającego SATA:** 120 mm, 400