

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aten-cs1642a-przelacznik-kvm-mozliwosci-montowania-w-stelazu-czarny-srebrny-p-178855.html>



## ATEN CS1642A przełącznik KVM Możliwości montowania w stelażu Czarny, Srebrny

Cena	<b>1 232,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ663</b>
Kod producenta	<b>CS1642A-AT-G</b>
Kod EAN	<b>4710423779679</b>

### Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Hot keys:** Tak
- **Przycisk:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny, Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy:** 10,6 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Napięcie:** 5.3 V
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 76,8 mm
- **Szerokość produktu:** 262,3 mm
- **Waga produktu:** 1,72 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Tak
- **Przepustowość wideo:** 60 Hz
- **Przerwa między kolejnymi skanami:** 99 s, 1
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1600 px
- **Głębokość opakowania:** 325 mm
- **Szerokość opakowania:** 98 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** KVM, DVI
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Ilość wejść mikrofonowych:** 1
- **Rodzaj portu wideo:** DVI-I
- **Wyjścia słuchawkowe:** 2
- **Liczba komputerów:** 2
- **Rodzaj portu myszki:** USB

- 
- **Złącza konsoli:** Słuchawki 3,5 mm, USB A, 3.5mm mic, DVI-I
  - **Rodzaj portu klawiatury:** USB
  - **Ilość portów USB 2.0 typu hub-a:** 2
  - **Liczba portów USB konsoli:** 2
  - **Złącze audio:** Tak
  - **Ilość portów DVI-I:** 6
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 512 mm
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 342 mm
  - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10,9 kg
  - **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 8,6 kg
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 5 szt.
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 232 mm
  - **Certyfikaty zgodności:** RoHS

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Hot keys:** Tak
- **Przycisk:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny, Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Diody LED:** Tak

### Moc:

- **Pobór mocy:** 10,6 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Napięcie:** 5.3 V

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 76,8 mm
- **Szerokość produktu:** 262,3 mm
- **Waga produktu:** 1,72 kg

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Tak

### Wydajność:

- **Przepustowość wideo:** 60 Hz
- **Przerwa między kolejnymi skanami:** 99 s, 1
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1600 px

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 325 mm

- 
- **Szerokość opakowania:** 98 mm
  - **Wysokość opakowania:** 210 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 2 kg

#### **Zawartość opakowania:**

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** KVM, DVI
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

#### **Wyświetlacz:**

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

#### **Porty i interfejsy:**

- **Ilość wejść mikrofonowych:** 1
- **Rodzaj portu wideo:** DVI-I
- **Wyjścia słuchawkowe:** 2
- **Liczba komputerów:** 2
- **Rodzaj portu myszki:** USB
- **Złącza konsoli:** Słuchawki 3,5 mm, USB A, 3.5mm mic, DVI-I
- **Rodzaj portu klawiatury:** USB
- **Ilość portów USB 2.0 typu hub-a:** 2
- **Liczba portów USB konsoli:** 2
- **Złącze audio:** Tak
- **Ilość portów DVI-I:** 6
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

#### **Dane logistyczne:**

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 512 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 342 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10,9 kg
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 8,6 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 5 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 232 mm

#### **Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS