

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aten-cs1716a-at-g-przelacznik-kvm-mozliwosci-montowania-w-stelazu-czarny-p-178867.html>



ATEN CS1716A-AT-G przełącznik KVM Możliwości montowania w stelażu Czarny

Cena	2 477,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAK47
Kod producenta	CS-1716A
Kod EAN	4710423775329

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Przycisk:** Tak
- **Hot keys:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie:** 5.3 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 6,6 W
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3,61 kg
- **Szerokość produktu:** 437,2 mm
- **Głębokość produktu:** 159,9 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Typ HD:** QXGA
- **Wsparcie dla DDC2B:** Tak
- **Daisy chain:** Tak
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Przerwa między kolejnymi skanami:** 255 s, 1
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2048 x 1536 px
- **Głębokość opakowania:** 540 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4 kg
- **Szerokość opakowania:** 116 mm
- **Wysokość opakowania:** 233 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** KVM
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Rodzaj portu video:** VGA
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 17

-
- **Liczba portów USB konsoli:** 1
 - **Rodzaj portu klawiatury:** USB, PS/2
 - **Złącza konsoli:** USB A, VGA (D-Sub)
 - **Rodzaj portu myszki:** USB, PS/2
 - **Liczba komputerów:** 512
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 375 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 12,6 kg
 - **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 10,8 kg
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 3 szt.
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 565 mm
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 258 mm
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Przycisk:** Tak
- **Hot keys:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie:** 5.3 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 6,6 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3,61 kg
- **Szerokość produktu:** 437,2 mm
- **Głębokość produktu:** 159,9 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Typ HD:** QXGA
- **Wsparcie dla DDC2B:** Tak
- **Daisy chain:** Tak
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Przerwa między kolejnymi skanami:** 255 s, 1
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2048 x 1536 px

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 540 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4 kg
- **Szerokość opakowania:** 116 mm
- **Wysokość opakowania:** 233 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** KVM
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Wyświetlacz:

- **OSD:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Rodzaj portu wideo:** VGA
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 17
- **Liczba portów USB konsoli:** 1
- **Rodzaj portu klawiatury:** USB, PS/2
- **Złącza konsoli:** USB A, VGA (D-Sub)
- **Rodzaj portu myszki:** USB, PS/2
- **Liczba komputerów:** 512

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 375 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 12,6 kg
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 10,8 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 3 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 565 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 258 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS