

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aten-konsola-lcd-19-cl1308n-ata-ag-8-portowa-ps-2-usb-vga-19-lcd-p-178834.html>



ATEN KONSOLA LCD "19 CL1308N-ATA-AG 8-PORTOWA PS/2-USB VGA 19" LCD

Cena	4 002,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KVVATELCD0004
Kod producenta	CL1308N-ATA-AG
Kod EAN	4719264642401
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Liczba komputerów:** 128
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Pobór mocy:** 22 W
- **Waga produktu:** 12,7 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 483 mm
- **Głębokość produktu:** 689,2 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 833 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 16,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 668 mm
- **Wysokość opakowania:** 135 mm
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** KVM, Prąd przemieniczny
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 19"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Rodzaj portu myszki:** USB
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 8
- **Rodzaj portu wideo:** VGA
- **Rodzaj portu klawiatury:** PS/2
- **Hot keys:** Tak
- **Język klawiatury:** US English
- **Układ klawiatury:** QWERTY
- **Ostrzeżenia:** Nie demontuj urządzenia w trakcie jego pracy., Unikaj narażenia urządzenia na zalanie wodą lub inne płyny., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio uziemione przed jego użyciem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Liczba komputerów:** 128

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Pobór mocy:** 22 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 12,7 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 483 mm
- **Głębokość produktu:** 689,2 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 833 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 16,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 668 mm
- **Wysokość opakowania:** 135 mm

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** KVM, Prąd przemienny
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Wyświetlacz:

- **OSD:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 19"
- **Typ ekranu:** LCD

Porty i interfejsy:

- **Rodzaj portu myszki:** USB
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 8
- **Rodzaj portu wideo:** VGA
- **Rodzaj portu klawiatury:** PS/2

Klawiatura:

- **Hot keys:** Tak

-
- **Język klawiatury:** US English
 - **Układ klawiatury:** QWERTY

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontuj urządzenia w trakcie jego pracy., Unikaj narażenia urządzenia na zalanie wodą lub inne płyny., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio uziemione przed jego użyciem.