

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aten-ve801-hdmi-hdbaset-lite-extender-4k-40m-hdbaset-class-b-p-178934.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Aten VE801 HDMI HDBaseT-Lite Extender, 4K@40m, HDBaseT Class B

Cena	1 069,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROLCR
Kod producenta	VE801-AT-G
Kod EAN	2000001254684

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat6a
- **Materiały:** Metal
- **Szerokość pasma:** 340 MHz
- **Maksymalny dystans transferu:** 70 m
- **Obsługiwane tryby video:** 1080p
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **HDCP:** Tak
- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 34,3 x 98,6 x 30 mm
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 34,3 x 98,6 x 30 mm
- **Waga odbiornika:** 250 g
- **Waga transmitera:** 240 g
- **Waga produktu:** 780 g
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Szerokość opakowania:** 59 mm
- **Głębokość opakowania:** 239 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 841 g
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **HDMI in:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 250 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 325 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 175 mm
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 3,9 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 5 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 4,6 kg

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Cechy:

- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat6a
- **Materiały:** Metal
- **Szerokość pasma:** 340 MHz
- **Maksymalny dystans transferu:** 70 m
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **HDCP:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 34,3 x 98,6 x 30 mm
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 34,3 x 98,6 x 30 mm
- **Waga odbiornika:** 250 g
- **Waga transmitera:** 240 g
- **Waga produktu:** 780 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 59 mm
- **Głębokość opakowania:** 239 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 841 g

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **HDMI in:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 250 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 325 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 175 mm
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 3,9 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 5 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 4,6 kg