


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aten-vs291-at-g-przelacznik-wideo-vga-p-178863.html>



## ATEN VS291-AT-G przełącznik wideo VGA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>166,42 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRCROB</b> |
| Kod producenta   | <b>VS-291</b>        |
| Kod EAN          | <b>4710423771628</b> |

### Opis produktu

- **Materiały:** Plastik, Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1440 px
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1440, 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
- **Maksymalny zasięg działania:** 10 m
- **Impedancja wyjścia:** 75  $\Omega$
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Szerokość pasma:** 150 MHz
- **Impedancja wejściowa:** 75  $\Omega$
- **Pobór mocy:** 0,82 W
- **Szerokość produktu:** 65,2 mm
- **Waga produktu:** 220 g
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Głębokość opakowania:** 239 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 360 g
- **Szerokość opakowania:** 59 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 3
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Rodzaj portu wideo:** VGA
- **Wejścia VGA (D-Sub):** 2
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 338 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 7,9 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 315 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 490 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 20 szt.
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 4,4 kg

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- 
- **Materiały:** Plastik, Metal
  - **Diody LED:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1440 px
  - **Kolor produktu:** Srebrny
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1440, 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
  - **Maksymalny zasięg działania:** 10 m
  - **Impedancja wyjścia:** 75  $\Omega$
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
  - **Szerokość pasma:** 150 MHz
  - **Impedancja wejściowa:** 75  $\Omega$

**Moc:**

- **Pobór mocy:** 0,82 W

**Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 65,2 mm
- **Waga produktu:** 220 g
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm

**Warunki pracy:**

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%

**Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 239 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 360 g
- **Szerokość opakowania:** 59 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 3
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Rodzaj portu video:** VGA
- **Wejścia VGA (D-Sub):** 2

**Dane logistyczne:**

- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 338 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 7,9 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 315 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 490 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 4,4 kg