

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/audac-audac-epa252-dvikanalis-d-klases-stiprintuvas-2-x-250-w-p-187024.html>

Audac AUDAC EPA252 dvikanalis D klases stiprintuvas 2 x 250 W



Cena	2 788,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRILR4
Kod producenta	EPA252
Kod EAN	5414795039179

Opis produktu

- **Materiały:** Stal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,8 W
- **Pobór mocy:** 224 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 482 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Klasa wzmacniacza:** D
- **Kanały wyjścia audio:** 2.0 kan.
- **Impedancja wejściowa:** 12000 Ω
- **Moc wyjściowa RMS na kanał (4 Ohm):** 250 W
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,1%
- **Przesłuch (1 kHz):** 70 dB
- **Stosunek sygnału do szumu:** 90 dB
- **Moc wyjściowa RMS na kanał (8 Ohm):** 130 W
- **Zakres częstotliwości:** 20 - 20000 Hz
- **Typ podłączenia głośników:** Zaciski

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Materiały:** Stal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,8 W
- **Pobór mocy:** 224 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm

-
- **Szerokość produktu:** 482 mm
 - **Waga produktu:** 4,4 kg
 - **Głębokość produktu:** 330 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Audio:

- **Klasa wzmacniacza:** D
- **Kanały wyjścia audio:** 2.0 kan.
- **Impedancja wejściowa:** 12000 Ω
- **Moc wyjściowa RMS na kanał (4 Ohm):** 250 W
- **Współczynnik zawartości harmoniczných:** 0,1%
- **Przesłuch (1 kHz):** 70 dB
- **Stosunek sygnału do szumu:** 90 dB
- **Moc wyjściowa RMS na kanał (8 Ohm):** 130 W
- **Zakres częstotliwości:** 20 - 20000 Hz

Porty i interfejsy:

- **Typ podłączenia głośników:** Zaciski