

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/audac-audac-smq350-wavedynamics-tm-czterokanalowy-wzmacniacz-mocy-4-x-350w-p-187033.html>



Audac AUDAC SMQ350 WaveDynamicsTM czterokanałowy wzmacniacz mocy 4 x 350W

Cena	5 355,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIOLOC
Kod producenta	SMQ350
Kod EAN	5414795034228
PKWiU	26.40.43.0

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Ustawienia korektora:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Stal
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Przedstawienie/scena
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Napięcie wejściowe AC:** 230-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga produktu:** 8,1 kg
- **Szerokość produktu:** 482 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 420 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,1 kg
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Współczynnik zawartości harmoniczných:** 0,05%
- **Przesłuch (1 kHz):** 70 dB
- **Moc wyjściowa RMS na kanał (4 Ohm):** 350 W
- **Stosunek sygnału do szumu:** 95 dB
- **Klasa wzmacniacza:** D
- **Moc wyjściowa RMS na kanał (8 Ohm):** 700 W
- **Zakres częstotliwości:** 20 - 20000 Hz
- **Impedancja wejściowa:** 10000 Ω
- **Współczynnik tłumienia:** 200
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Ilość portów speakon:** 4
- **Wejście XLR:** Tak
- **Typ podłączenia głośników:** XLR

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Ustawienia korektora:** Tak

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Materiały:** Stal
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Przeznaczenie:** Przedstawienie/scena

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Napięcie wejściowe AC:** 230-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8,1 kg
- **Szerokość produktu:** 482 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 420 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,1 kg

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Audio:

- **Współczynnik zawartości harmoniczných:** 0,05%
- **Przesłuch (1 kHz):** 70 dB
- **Moc wyjściowa RMS na kanał (4 Ohm):** 350 W
- **Stosunek sygnału do szumu:** 95 dB
- **Klasa wzmacniacza:** D
- **Moc wyjściowa RMS na kanał (8 Ohm):** 700 W
- **Zakres częstotliwości:** 20 - 20000 Hz
- **Impedancja wejściowa:** 10000 Ω
- **Współczynnik tłumienia:** 200

Porty i interfejsy:

- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Ilość portów speakon:** 4
- **Wejście XLR:** Tak
- **Typ podłączenia głośników:** XLR