

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/audac-cena706-b-podsufitowy-8-100v-p-304167.html>



AUDAC CENA706/B Podsufitowy, 8Ω/100V

Cena	170,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIMAU
Kod producenta	CENA706/B
Kod EAN	5414795042308

Opis produktu

- **Moc głośników centralnych:** 20 W
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **Krażki transformatora:** 1,2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 V
- **Waga produktu:** 712,1 g
- **Średnica:** 19,3 cm
- **Głębokość produktu:** 70,1 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -15 - 55 °C
- **Zastosowanie:** Uniwersalne
- **Ilość głośników:** 1
- **Segment rynku:** Konsument
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Czułość:** 96 dB
- **Zakres częstotliwości:** 100 - 15000 Hz
- **Impedancja:** 8 Ω
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 106 dB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Moc szczytowa:** 40 W
- **Materiał osłony głośnika:** Stal
- **Średnica sterownika:** 16,5 cm
- **Rozmieszczenie głośników:** Możliwość montażu sufitowego
- **Ilość przetworników:** 1
- **Typ głośnika:** Pełny zasięg

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Moc głośników centralnych:** 20 W
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Moc:

- **Krażki transformatora:** 1,2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 V

Waga i rozmiary:

-
- **Waga produktu:** 712,1 g
 - **Średnica:** 19,3 cm
 - **Głębokość produktu:** 70,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -15 - 55 °C

Wydajność:

- **Zastosowanie:** Uniwersalne
- **Ilość głośników:** 1
- **Segment rynku:** Konsument
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Audio:

- **Czułość:** 96 dB
- **Zakres częstotliwości:** 100 - 15000 Hz
- **Impedancja:** 8 Ω
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 106 dB

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy

Pozostałe funkcje:

- **Moc szczytowa:** 40 W

Głośniki:

- **Materiał osłony głośnika:** Stal
- **Średnica sterownika:** 16,5 cm
- **Rozmieszczenie głośników:** Możliwość montażu sufitowego
- **Ilość przetworników:** 1
- **Typ głośnika:** Pełny zasięg