

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/audac-com12mk2-wzmacniacz-audio-przedstawienie-scena-czarny-p-216467.html>

AUDAC COM12MK2 wzmacniacz audio Przedstawienie/scena Czarny



Cena	2 995,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRODM1
Kod producenta	COM12MK2
Kod EAN	5414795035164

Opis produktu

- **Materiały:** Stal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Przedstawienie/scena
- **Napięcie wejściowe AC:** 230-240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 420 mm
- **Waga produktu:** 9,7 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11 kg
- **Klasa wzmacniacza:** A/B
- **Stosunek sygnału do szumu:** 90 dB
- **Moc szczytowa na kanał:** 120 W
- **Zakres częstotliwości:** 20 - 20000 Hz
- **Przesłuch (1 kHz):** 70 dB
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** 0,5%
- **Wyjścia linii RCA:** 2
- **Typ podłączenia głośników:** XLR / RCA
- **Wejścia liniowe (RCA):** 2
- **Wyjście XLR:** 4

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Materiały:** Stal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Przedstawienie/scena

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 230-240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

-
- **Głębokość produktu:** 320 mm
 - **Wysokość produktu:** 88 mm
 - **Szerokość produktu:** 420 mm
 - **Waga produktu:** 9,7 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 11 kg

Audio:

- **Klasa wzmacniacza:** A/B
- **Stosunek sygnału do szumu:** 90 dB
- **Moc szczytowa na kanał:** 120 W
- **Zakres częstotliwości:** 20 - 20000 Hz
- **Przesłuch (1 kHz):** 70 dB
- **Współczynnik zawartości harmoniczných:** 0,5%

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia linii RCA:** 2
- **Typ podłączenia głośników:** XLR / RCA
- **Wejścia liniowe (RCA):** 2
- **Wyjście XLR:** 4