

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/automatyczna-ladowarka-dc-dc-12v-z-regulatorem-mppt-40a-lifepo4-agm-gel-std-p-170045.html>



# Automatyczna ładowarka DC-DC 12V z regulatorem MPPT 40A LiFePO4 AGM GEL STD

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | 581,13 zł           |
| Dostępność       | Dostępny duża ilość |
| Numer katalogowy | WLONONWCRMUB5       |
| Kod producenta   | 51921               |
| Kod EAN          | 5901878519210       |
| PKWiU            | 27.90.41.0          |

## Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wydajność:** 97%
- **Chłodzenie:** Tak
- **Złącze(a):** Anderson
- **Zabezpieczenia:** SCP,OTP,odwrotna polaryzacja,przeładowanie akumulatora
- **Napięcie wyjściowe:** W trybie baterii : GEL (14.2V±0.2V), AGM (14.8±0.2V), STD (14.4V±0.2V), LiFePO4 (14.6V±0.2V), CAL (15.2V±0.2V)
- **Maks. moc paneli fotowoltaicznych:** 620 W
- **Napięcie wejściowe:** 12VDC-15.8V±0.2V (generator samochodowy)
- **Zakres napięcia MPPT:** 12V-30V±0.2V
- **Maksymalny prąd wejściowy:** 50 A
- **Maksymalny prąd ładowania:** 40 A
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Głębokość produktu:** 230 mm
- **Waga produktu:** 1,74 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 295 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,04 kg
- **Wysokość opakowania:** 68 mm
- **Szerokość opakowania:** 205 mm
- **Ostrzeżenia:** Unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu lub skrajnych temperatur., Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci., Zachować ostrożność podczas instalacji, aby unikać kontaktu z prądem elektrycznym.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Wydajność:** 97%
- **Chłodzenie:** Tak
- **Złącze(a):** Anderson
- **Zabezpieczenia:** SCP,OTP,odwrotna polaryzacja,przeładowanie akumulatora

- 
- **Napięcie wyjściowe:** W trybie baterii : GEL ( $14.2V \pm 0.2V$ ), AGM ( $14.8 \pm 0.2V$ ), STD ( $14.4V \pm 0.2V$ ), LiFePO4 ( $14.6V \pm 0.2V$ ), CAL ( $15.2V \pm 0.2V$ )
  - **Maks. moc paneli fotowoltaicznych:** 620 W
  - **Napięcie wejściowe:** 12VDC- $15.8V \pm 0.2V$  (generator samochodowy)
  - **Zakres napięcia MPPT:** 12V- $30V \pm 0.2V$
  - **Maksymalny prąd wejściowy:** 50 A
  - **Maksymalny prąd ładowania:** 40 A

#### **Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Głębokość produktu:** 230 mm
- **Waga produktu:** 1,74 kg

#### **Dane opakowania:**

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 295 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,04 kg
- **Wysokość opakowania:** 68 mm
- **Szerokość opakowania:** 205 mm

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu lub skrajnych temperatur., Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci., Zachować ostrożność podczas instalacji, aby unikać kontaktu z prądem elektrycznym.