

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aver-4k-ptz-usb-video-soundbar-15x-powiekszenie-p-273797.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Aver 4K PTZ USB video soundbar, 15x powiększenie

Cena	5 404,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPRPP
Kod producenta	1VG071
Kod EAN	4719552127467

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Typ mocowania:** Montaż stojący/ścienny
- **Diody LED:** Status
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 105°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 180°
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Waga pilota:** 50 g
- **Wymiary pilota (szer. x wys. x głęb.):** 149,72 x 42,3 x 19,3 mm
- **Waga produktu:** 6,19 kg
- **Szerokość produktu:** 860 mm
- **Głębokość produktu:** 188 mm
- **Wysokość produktu:** 248 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 20 - 60 °C
- **Minimalnie wymagany procesor:** Intel Core i5-4460
- **Minimalna ilość pamięci RAM:** 4000 MB
- **Minimalna prędkość procesora:** 3,2 GHz
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 7, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura
- **Do pełnej funkcjonalności wymagana jest aplikacja:** Tak
- **Tryby śledzenia:** Tryb prezentera
- **Auto-tracking:** Tak
- **Automatyczne kadrowanie:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,71 kg
- **Głębokość opakowania:** 197 mm
- **Szerokość opakowania:** 872 mm
- **Wysokość opakowania:** 260 mm
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 3 m
- **Pasek na rzep do spinania przewodów:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak

-
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Kancelacja echa:** Tak
 - **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 96 dB
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Kanały audio:** 2
 - **Kształtowanie wiązki dźwięku:** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Obszar doboru mikrofonu:** 8 m
 - **Liczba matryc mikrofonowych:** 10
 - **Wyjście liniowe:** Tak
 - **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Port RS-232:** 1
 - **Poziomy punkt widzenia:** 84°
 - **Liczba presetów kamer:** 10
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 92°
 - **Zoom optyczny (tryb super-szeroki):** 15x
 - **Pionowy punkt widzenia:** 53°
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
 - **Zoom optyczny:** 3x
 - **Format obrazu:** 4:3, 16:9
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **PTZ:** Tak
 - **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
 - **Protokoły PTZ:** Pelco-P/D, UVC, VISCA
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8517691000
 - **Produktów na palecie:** 28 szt.
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
 - **Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania:** 3840x2160@30fps
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** YUY2, H.265, M-JPEG, YUV, H.264
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 800 x 600 (SVGA), 640 x 360, 800 x 448, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 848 x 480, 960 x 540, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 480 x 360, 1600 x 900

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Montaż stojący/ścienny
- **Diody LED:** Status
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 105°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 180°

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Prąd wejściowy:** 5 A

Waga i rozmiary:

- **Waga pilota:** 50 g
- **Wymiary pilota (szer. x wys. x głęb.):** 149,72 x 42,3 x 19,3 mm
- **Waga produktu:** 6,19 kg
- **Szerokość produktu:** 860 mm
- **Głębokość produktu:** 188 mm
- **Wysokość produktu:** 248 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 20 - 60 °C

Wymagania systemowe:

- **Minimalnie wymagany procesor:** Intel Core i5-4460
- **Minimalna ilość pamięci RAM:** 4000 MB
- **Minimalna prędkość procesora:** 3,2 GHz
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 7, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura
- **Do pełnej funkcjonalności wymagana jest aplikacja:** Tak

Wydajność:

- **Tryby śledzenia:** Tryb prezentera
- **Auto-tracking:** Tak
- **Automatyczne kadrowanie:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,71 kg
- **Głębokość opakowania:** 197 mm
- **Szerokość opakowania:** 872 mm
- **Wysokość opakowania:** 260 mm

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 3 m
- **Pasek na rzep do spinania przewodów:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Audio:

- **Kancelacja echa:** Tak
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 96 dB
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kanały audio:** 2
- **Kształtowanie wiązki dźwięku:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obszar doboru mikrofonu:** 8 m
- **Liczba matryc mikrofonowych:** 10

Porty i interfejsy:

- **Wyjście liniowe:** Tak
- **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

-
- Ilość portów HDMI: 1
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Port RS-232: 1

Kamera:

- Poziomy punkt widzenia: 84°
- Liczba presetów kamer: 10
- Kąt pola widzenia (FOV): 92°
- Zoom optyczny (tryb super-szeroki): 15x
- Pionowy punkt widzenia: 53°
- Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,8 m
- Zoom optyczny: 3x
- Format obrazu: 4:3, 16:9
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Możliwość przybliżenia: Tak
- Obracanie obrazu i odbicie lustrzane: Tak
- PTZ: Tak
- Balans bieli: Ręczny, Automatyczna
- Protokoły PTZ: Pelco-P/D, UVC, VISCA

Dane logistyczne:

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 8517691000
- Produktów na palecie: 28 szt.
- Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 1 szt.

Video:

- Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: 3840x2160@30fps
- Maksymalna rozdzielczość filmu: 3840 x 2160 px
- Maksymalna liczba klatek na sekundę: 60 fps
- Typ HD: 4K Ultra HD
- Obsługiwane formaty plików wideo: YUY2, H.265, M-JPEG, YUV, H.264
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 800 x 600 (SVGA), 640 x 360, 800 x 448, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 848 x 480, 960 x 540, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 480 x 360, 1600 x 900